



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Ata de Julgamento Habilitação


Processo nº 3107/2020

Modalidade: Concorrência nº 02/2020

Tipo: **MENOR PREÇO GLOBAL.**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem e pavimentação em ruas do Loteamento Chácaras, no Bairro Chácaras.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2020, às 10h00, reuniram-se os membros, ao final nomeados, da Comissão Permanente de Licitações – CPL 01, instituída pela Portaria nº 255/19, alterada pela Portaria nº 340/2019, doravante denominada de Comissão, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras para, em continuidade proceder a análise dos documentos apresentados em sessão anterior. Analisados os documentos, decide a Comissão por unanimidade **HABILITAR** as empresas **TETO CONSTRUTORA S/A, TMK ENGENHARIA S.A., TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, TECLA CONSTRUÇÕES LTDA e AGNUS ENGENHARIA EIRELI** por cumprimento de todos os itens do edital e, **INABILITAR** as empresas **CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI** por descumprimento do item 4.1.4.3 (deixou de comprovar aduela/galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm), **ADR 5 CONSTRUÇÕES EIRELI** por descumprimento do item 4.1.4.2.1 (deixou de comprovar os quantitativos de locação de rede de canalização, escoramento de solo contínuo, tubo de concreto (pa-2), manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m, boca de lobo tipo pmsp com tampa de concreto, poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp, aduela/galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm, guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa, sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa, Galeria fechada em concreto in-loco, Desemboque tipo ala de concreto armado, abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km, base de brita graduada e base de bica corrida), item 4.1.4.3 (deixou de comprovar Galeria fechada em concreto in-loco e Desemboque tipo ala de concreto armado), **PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI** por descumprimento do item 4.1.4.2 (deixou de comprovar os quantitativos de rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 hp, guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa, Galeria fechada em concreto in-loco, Desemboque tipo ala de concreto armado, abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km e execução de passeio em concreto simples com piso tafil de alerta), item 4.1.4.3 (rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 hp, Galeria fechada em concreto in-loco e Desemboque tipo ala de concreto armado), **FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA** por descumprimento do item 4.1.4.2 (não comprovou os quantitativos aduela/galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm) e item 4.1.4.3 (não comprovou aduela/galeria de



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm) e J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA por descumprimento do item 4.1.4.2. (não comprovou os quantitativos locação de rede de canalização, rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 hp, escoramento de solo contínuo, escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m, lastro de pedra britada, tubo de concreto (pa-2), manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m, boca de lobo tipo pmsp com tampa de concreto, poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp, aduela/galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm, escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m, Galeria fechada em concreto in-loco, Desemboque tipo ala de concreto armado, base de brita graduada, imprimação betuminosa ligante, imprimação betuminosa impermeabilizante, camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – cbuq e sinalização viária horizontal) item 4.1.4.3 (não comprovou locação de rede de canalização, escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m, manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m, aduela/galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (l x a), c = 1.00 m, e = 20 cm, Galeria fechada em concreto in-loco, Desemboque tipo ala de concreto armado e sinalização viária horizontal). Face a necessidade de concessão de prazo recursal, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93. Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi por mim Carmen Lucia Carvalho Luiz lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.


Dimas Rossi
Presidente


Jaime Alves de Moraes
Membro da Comissão


Carmen Lucia Carvalho Luiz
Membro da Comissão


Cristina Raffa Volpi
Membro da Comissão


Ana Lúcia Trancoso Luchese
Membro da Comissão